

产品型号 Model Number	WL-2400P4212-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	42*12/FPC



产品型号 Model Number	WL-2400P317-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	31*7/PCB



产品型号 Model Number	WL-2400P498-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	49*8/PCB

产品型号 Model Number	WL-2400P509-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	50*9/PCB

产品型号 Model Number	WL-2400P4212-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	42*12/PCB

产品型号 Model Number	WL-2458P4212-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	42*12/PCB

产品型号 Model Number	WL-2458P509-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	50*9/PCB

产品型号 Model Number	WL-2458P4212-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	42*12/PCB



产品型号 Model Number	WL-24586313-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸/材质 Dimensions(mm)/Texture	63*13/PCB

产品型号 Model Number	WL-2400X24-130
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸 Dimensions(mm)	24



产品型号 Model Number	WL-2400I25254
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	N/A
产品尺寸 Dimensions (mm)	25x25x4



产品型号 Model Number	WL-2400I25254-1
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	28
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	25x25x4

产品型号 Model Number	WL-2400E80-3000
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	80

产品型号 Model Number	WL-2400E4615-3000
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	46*15

产品型号 Model Number	WL-2400E4850-3000
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	48*50

产品型号 Model Number	WL-2458E80-3000
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	80

产品型号 Model Number	WL-2400E30-1
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	30

产品型号 Model Number	WL-2400E30-2
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	RA- SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	30

产品型号 Model Number	WL-2400E50-1
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	RA-SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	50

产品型号 Model Number	WL-2400E50-2
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	RA-SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	50

产品型号 Model Number	WL-2400E50-3
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	50

产品型号 Model Number	WL-2400E67-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	67

产品型号 Model Number	WL-2400E70
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	70

产品型号 Model Number	WL-2400E80
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	2
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	80

产品型号 Model Number	WL-2400E108
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	108

产品型号 Model Number	WL-2400E157
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	3.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	157

产品型号 Model Number	WL-2400E190-150
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	190

产品型号 Model Number	WL-2400E195
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	195

产品型号 Model Number	WL-2400E290-150
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	7
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	290

产品型号 Model Number	WL-2458E108
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	108

产品型号 Model Number	WL-2458E152-100
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	3.5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	152

产品型号 Model Number	WL-2458E190-150
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	U.FL/IPEX or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	190

产品型号 Model Number	WL-2458E195
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	5
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence(Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	195

产品型号 Model Number	WL-2400E294
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500
增益 Gain (dBi)	7
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence (Ω)	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	94

产品型号 Model Number	WL-2458E11522-300
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	115*22

产品型号 Model Number	WL-2458E11514-300
频率 Frequency Range (MHz)	2400-2500/5000-5800
增益 Gain (dBi)	3
极化方式 Polarization Type	Vertical
驻波比 V.S.W.R (≤)	2
阻抗 Input Impendence	50
接口型号 Connector Type	SMA Male or Customized
产品尺寸 Dimensions (mm)	115*14